

SEMIC

Système PP-MURAL & PP-BASIC SEMIC

Pour utilisation au-dessus d'un convoyeur ou d'une table à rouleaux, la machine à coudre est facilement démontable par le retrait d'une seule vis.

Le modèle de base se compose d'une machine à coudre Fischbein Modèle F sur un support mural ou une embase à roulettes, la mise en route de la machine se fait via une pédale et la coupe du fil se fait manuellement. Alimentation en 220V Monophasé




PP-Basic (couture via pédale) + Convoyeur à rouleaux

	PP-MURAL EMSYSPP-MUSEMIC 2300€ HT	PP-BASIC EMSYSPP-BASEMIC 2900€ HT
Machine à coudre FISCHBEIN modèle F		O
Support Mural (ligne de couture à 23cm du mur, autre distance sur demande)	O	X
Embase sur Roulettes 500x500, machine réglable en hauteur (max 1400mm)	X	O
Peinture Epoxy		O
Démarrage par pédale		O
Support de bobine de fil 1Kg ou 3 à 7Kg (1)		+150€



Support de bobine de fil 1Kg



Support de bobine de fil 3/ 7kg

SEMIC

Système PP, PP-LC & PP-F50/70 SEMIC

-Le système **PP SEMIC** est composé d'une machine à coudre Fischbein sur un support à roulettes réglable en hauteur via une crémaillère à manivelle ce qui évite de devoir porter la machine lors du réglage, un guide d'entrée en inox, une cellule photoélectrique qui démarre la couture et la chaînette est coupé via un pousse chaînette pneumatique.

Ce système est destiné à être placé au-dessus d'un convoyeur ou d'une table à rouleaux, sur demande nous pouvons vous proposer des convoyeurs sur-mesure.

Alimentation en 220V Monophasé, protection par disjoncteur 2A, Air sec 4/6 Bar.



Système PP SEMIC



Système PP-LC SEMIC, exemple de configuration

-Le système **PP-LC SEMIC** est identique au PP mais avec une embase à roulettes élargie comprenant un convoyeur à bande sur variateur avec ridelles de guidage, le convoyeur démarre et s'arrête via la boîte à bouton, cela permet d'avoir un système de couture complet et mobile. Le type de convoyeur est à définir selon la taille de vos sacs.

-Il est possible de remplacer la machine à coudre standard par une dépose de crépon type Fischbein F50 ou F70 (crépon de 50mm ou 70mm) avec un système de coupe pneumatique du crépon.



Système PPLC-F50 SEMIC

SEMIC

	PP EMSYSPPSEMIC 5500€	PP-LC EMSYSPP-LCSEMIC 8800€
Machine à coudre FISCHBEIN modèle F		O
Embase sur Roulettes 500*500, machine réglable en hauteur par crémaillère à manivelle (3) (max 1400mm)	O	X
Embase sur Roulettes élargie, machine réglable en hauteur par crémaillère à manivelle (3) (max 1400mm)	X	O
Peinture Epoxy		O
Guide d'entrée en inox (largeur 20mm) (1)		O
Démarrage par cellule photoélectrique (1)		O
Pousse chainette pneumatique (2)		O
Convoyeur intégré L=1500mm, bande de 200mm ou 300mm - Hauteur à définir	X	O
Convoyeur séparé L=1500mm, bande de 200mm ou 300mm - Hauteur à définir	+2200€	X
Convoyeur autres dimensions	Nous Consulter	
Pose de crépon 50mm ou 70mm (PPLC-F50)	+3000€	
Imprimante Jet d'encre compact	Nous Consulter	
Prise 220v sur coffret électrique pour convoyeur indépendant	+50€	X
Support de bobine de fil 3 à 7Kg	+150€	

Pour toute demande particulière, nous consulter



(1) Guide d'entrée en inox & Boite à bouton



(2) Pousse chainette + commande pneumatique



(3) Crémaillère à manivelle