

FICHE TECHNIQUE FIL A COUDRE

Fil 100% polyester destiné à la fermeture des sacs par couseuses industrielle en poste fixe ou mobile

CARACTERISTIQUES GENERALES DU FIL				
• Poids des bobines	200gr	3kg	5kg	7kg
• Composition	100% Polyester sans nœud TEX200			
• Métrage	~5000 Mètres par Kg			
• N° métrique – N° impérial	20/4 Nm - 12/4 Ne			
• Résistance	8.6Kg			
• Elasticité	14.5%			
• TPM / sens de torsion	210 / S			
• Lubrification	Silicone ~3 à 4%	Silicone 7%		
• Matière du cône	Plastique Rouge			Plastique Bleu
• Dimensions des cônes (En mm)				
-Diamètre INF. cône	69	190	218	238
-Diamètre SUP. cône	53.5	170	189	211
-Hauteur	114	240	291	291
• Conditionnement :				
-Nombre de bobines par carton	100	8	6	4
-Poids NET / BRUT d'un carton	20Kg / 21.1Kg	24Kg / 25Kg	30Kg / 31.1Kg	28Kg / 29.1Kg
• Couleurs :				
-BLANC	X	X	X	X
-BLEU	X		X	
-ROUGE	X		X	
-VERT	X		X	
-NOIR	X		X	
-BLANC / ROUGE		X		
-BLEU / BLANC / ROUGE	X			X

La société SEMIC SARL, certifie que les fils à coudre industriels commercialisés sous les références «2FISCH» sont conformes aux réglementations suivantes :

-Contact alimentaire / sécurité sanitaire :

- Règlement (CE) n°1935/2004
- Règlement (UE) n°10/2011 et amendement (UE) 2025/351 et par conséquent à 2026/245
- US FDA 21 CFR 177.1630

-Substances chimiques :

- REACH (CE) n°1907/2006 – absence SVHC
- Exigences PFAS (UE et US)
- Bisphénol (UE)2024/3190
- MOSH / MOAH
- Sans TiO2 (dioxyde de titane) qui est couramment utilisé comme agent blanchissant dans les fibres de polyester conventionnelles



-Emballages et environnement :

- Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d'emballages (PPWR)

